

JPR 3-5

Separator de grasimi mic - "montaj sub chiuveta"

Cod	Debit l/s	Volum separator	Volum grasimi	L mm	I mm	H mm	Volum sedimente	Dn mm	Capac vizitare	Greutate kg
JPR 0.3	0.3	40 l	25 l	600	400	220	5 l	50	250 mm	35
JPR 0.5	0.5	60 l	40 l	600	400	350	8 l	50	250 mm	45

Echipament:

- camera separare
- ventilatie

Separatoarele de grasimi cu montaj sub chiuveta, sunt compuse compus din un compartiment dotat cu capac de vizitare si racorduri Ø pentru conectarea la canalizare interioara a cladirilor. Montajul se face sub chiuveta. Protejeaza canalizarea interioara din cladire de riscul de colmatare datorat grasimilor saponificabile.

Separatorul se foloseste pentru a retine grasimile si materialele sedimentabile rezultate de la spalarea veselei.

Avantajele produsului:

- Impiedica colmatarea cu grasimi a canalizarii interioare;
- dimensiuni mici din material reciclabil, inchis ermetic;
- montaj facil sub chiuveta;
- suprafata bazinului rezista la atacul acizilor, bazelor, a substantelor organice si a uleiurilor vegetale si sintetice;
- are reactie neutra la UV;
- usor de transportat si de depozitat datorita constructiei monobloc si a greutatii reduse;
- usor de instalat;
- cost de intretinere scazut datorita rezistentei materialului si faptul ca este usor de curatat;
- rezistenta la coroziune 30 de ani;
- rezistenta mecanica si termica la temperaturi cuprinse intre -60°C si +80°C;
- nu necesita alimentare cu energie electrica;
- respecta normele europene.

